

「接合金物」「モジュール」「柱芯距離」から必要となる商品を選んでいただけます。

接合金物	モジュール	柱芯距離	必須商品	場合に応じて選択必須
標準	尺モジュール	910mm	GC21	入隅縦椽 補強柱 追加用金物
		1820mm	GC21 + GC21 + 間柱縦椽	入隅縦椽 補強柱 追加用金物
	メートルモジュール	1000mm	GC24	入隅縦椽 補強柱 追加用金物
		2000mm	GC24 + GC24 + 間柱縦椽	入隅縦椽 補強柱 追加用金物
柱脚選択	尺モジュール	910mm	GC21C + 柱脚選択用金物 + 柱脚選択用金物	入隅縦椽 補強柱 追加用金物
		1820mm	GC21C + GC21C + 柱脚選択用金物 + 柱脚選択用金物 + 間柱縦椽	入隅縦椽 補強柱 追加用金物
	メートルモジュール	1000mm	GC24C + 柱脚選択用金物 + 柱脚選択用金物	入隅縦椽 補強柱 追加用金物
		2000mm	GC24C + GC24C + 柱脚選択用金物 + 柱脚選択用金物 + 間柱縦椽	入隅縦椽 補強柱 追加用金物

ガーディアン・クール C2  
**GUARDIAN COOL C2**



**9.0** kN/m  
壁基準耐力

**ガーディアン・クール C2 標準セット内容**

サイド2、サイド2/センター、パネル (28mm合板)、GC-d10 (鋼製ダンパー)、全ねじボルト (L=400)、全ねじボルト (L=250)、ホールダウンフット、ツインナットM12、専用座金M12用、六角ビス105 (黒)、六角ビス75 (緑)、コーチスクリュー40 (青)、鍋ビス30 (あすき)、六角ビス60 (シルバーブルー)

モジュール	標準セット仕様		柱脚選択仕様	
	商品コード	柱芯距離	商品コード	柱芯距離
尺	GC21	910mm	GC21C	910mm
メートル	GC24	1000mm	GC24C	1000mm

●上記の製品写真は標準仕様時のイメージです。

### 間柱縦椽セット


商品コード	商品名	セット内容
GFV2	制振壁用 間柱縦椽セット	間柱縦椽90×90×990mm(2本) 間柱縦椽90×90×1980mm(2本) 付属ビス

### 入隅縦椽セット

商品コード	商品名	セット内容
GF1V1	制振壁用 入隅縦椽セット(材厚 45)	間柱縦椽45×105×990mm(3本) 付属ビス
GF1V2	制振壁用 入隅縦椽セット(材厚 30)	間柱縦椽30×105×990mm(3本) 付属ビス

### 追加用金物

30.0kN め




※ボルトは別売品

ボルトダ30

商品名	シールドプレート エース 200
商品コード	1928

10.0kN へ



シールドプレート エース200

商品名	シールドプレート エース 200
商品コード	1851

### 補強柱セット

ガーディアン・クール用

商品コード	商品名	セット内容
GC1V1	制振壁用 補強柱セット	間柱縦椽 90×90×990mm(2本) 間柱縦椽 90×90×1980mm(2本) フレームコーナーラボ(2個)、付属ビス

### 柱脚選択用金物

(★必ず2ヶ所分を選んでください)

●2個使いの場合の耐力

耐力	モジュール	商品名	商品コード
12.0kN へ	標準	サイド2/フット	1903
20.0kN ち		サイド2凸/アンカー	1904
27.5kN り		サイド2凸/アンカー+ フレームコーナーロック	1905
30.0kN め		サイド2凸/ハイテンション	1906

耐力	モジュール	商品名	商品コード
20.0kN ち		サイド2/フット 2個使いの場合	1903
40.0kN め		サイド2凸/アンカー 2個使いの場合	1904

※柱脚選択用金物は付属品付です。

●柱脚選択用金物の短期引張耐力は、入隅補強材を介した施工取り付けでも同じ耐力です。

「接合金物」「モジュール」「柱芯距離」から必要となる商品を選んでいただけます。

接合金物	モジュール	柱芯距離	必須商品	場合に応じて選択必須
標準	R モジュール	910mm	GC31	補強柱 追加用金物
		1820mm	GC31 + GC31 + 間柱縦棧	補強柱 追加用金物
	メーター モジュール	1000mm	GC34	補強柱 追加用金物
		2000mm	GC34 + GC34 + 間柱縦棧	補強柱 追加用金物
柱脚 選択	R モジュール	910mm	GC31C + 柱脚選択用金物 + 柱脚選択用金物	補強柱 追加用金物
		1820mm	GC31C + GC31C + 柱脚選択用金物 + 柱脚選択用金物 + 間柱縦棧	補強柱 追加用金物
	メーター モジュール	1000mm	GC34C + 柱脚選択用金物 + 柱脚選択用金物	補強柱 追加用金物
		2000mm	GC34C + GC34C + 柱脚選択用金物 + 柱脚選択用金物 + 間柱縦棧	補強柱 追加用金物

ガーディアン・クール C3  
**GUARDIAN COOL C3**



**10.1 kN/m**  
壁基準耐力

**ガーディアン・クール C3 標準セット内容**

サイド3、サイド3/センター、パネル（28mm合板）、GC-d12（鋼製ダンパー）、全ねじボルト（L=175、L=135）、ホールダウンフット、ツインナットM12、専用座金M12用、六角ビス135（シルバー）、六角ビス75（緑）、コーチスクリュー40（青）、銅ビス30（あすき）、六角ビス60（シルバーブルー）

	標準セット仕様		柱脚選択仕様	
モジュール	商品コード	柱芯距離	商品コード	柱芯距離
R	GC31	910mm	GC31C	910mm
メーター	GC34	1000mm	GC34C	1000mm

●上記の製品写真は標準仕様時のイメージです。

**標準セット仕様**

柱頭・柱脚金物「サイド2/フットセット(12kN)が4組」組み込まれております。所要の引抜力に満たない場合は「柱脚選択」にし、柱脚を耐力に合わせて選択してください。

**柱脚選択仕様**

標準に含まれている柱脚金物「サイド2/フットセット(12kN)が2組」組み込まれておりません。所要の引抜力に応じて「柱脚選択用金物」より柱脚2か所分の金物をお選びください。

**間柱縦棧セット**


商品コード	商品名	セット内容
GFV2	制振壁用 間柱縦棧セット	間柱縦棧90×90×990mm(2本) 間柱縦棧90×90×1980mm(2本) 付属ビス

**補強柱セット** ガーディアン・クール用

商品コード	商品名	セット内容
GC1V1	制振壁用 補強柱セット	間柱縦棧 90×90×990mm(2本) 間柱縦棧 90×90×1980mm(2本) フレームコーナラボ(2個)、付属ビス

**追加用金物**

30.0 kN め




※ボルトは別売品

シールドプレート エース 200

商品コード **1928**

10.0 kN へ



シールドプレート エース200

商品名 シールドプレート エース 200

商品コード **1851**

**柱脚選択用金物** (★必ず2ヶ所分を選んでください)

耐力	モジュール	商品名	商品コード
12.0 kN へ	標準	サイド3/フット	1907
20.0 kN ち	1	サイド3凸/アンカー	1908
27.5 kN り	2	サイド3凸/アンカー+ フレームコーナーロック	1909
30.0 kN め	3	サイド3凸/ハイテンション	1910
20.0 kN ち	4	サイド3/フット 2個使いの場合	
40.0 kN め	5	サイド3凸/アンカー 2個使いの場合	

●2個使いの場合の耐力

※柱脚選択用金物は付属品付です。

●柱脚選択用金物の短期引張耐力は、入隅補強材を介した施工取り付けでも同じ耐力です。