


クリックすると商品販売ページにリンクします。


筋かい補強壁 ガーディアン・シールド

GUARDIAN SHIELD

鋼製ブレース

| タイプ | 壁基準耐力 | セット内容 | 商品名 | 商品コード |
|---|---------------|---|-----------------------------------|-------|
|  | 6.4 [kN/m] | 柱頭金物【ホールダウンボルト 20(20kN)】 柱脚金物【エルダ 10(10kN)】 シールドブレース・ターンバックル・その他接合具 | ガーディアン・シールド 鋼製ブレース S | GS51 |
| | | | ガーディアン・シールド 鋼製ブレース M | GS52 |
| | | 柱頭金物【ホールダウンボルト 20(20kN)】・柱脚金物【エルダ 10(10kN)】 シールドブレース・ターンバックル・ジョイントセット・その他接合具 | ガーディアン・シールド 鋼製ブレース M+ ジョイントセット | GS53 |

■ 鋼製ブレースで使用する必要なシールドブレースの長さ





- S ... 鋼製ブレース S
- M ... 鋼製ブレース M
- M+ジョイント ... 鋼製ブレースM+ ジョイントセット

| 横架材間距離 (mm) | 柱芯距離 | | | | |
|---------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| | 600 mm | 910 mm | 1,365 mm | 1,820 mm | 2,000 mm |
| 2,620 ~ 2,880 | M | M | M | M+ジョイント | M+ジョイント |
| 2,600 ~ 2,619 | S | M | M | M+ジョイント | M+ジョイント |
| 2,560 ~ 2,599 | S | M | M | M | M+ジョイント |
| 2,450 ~ 2,559 | S | S | M | M | M+ジョイント |
| 2,350 ~ 2,449 | S | S | M | M | M |
| 2,280 ~ 2,349 | S | S | S | M | M |


※ 柱断面寸法は 105 角を想定しております。上記の寸法以外の場合は、お問い合わせください。

フレーム・木製ブレース

| タイプ | 壁基準耐力 $l =$ 柱間隔 (m) | セット内容 | 商品名 | 商品コード |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------|-------|
|  | $1.4 \times 1 / l$ [kN/m] | フレーム補強金具【シールドフレーム(10kN)】 ビス | ガーディアン・シールド フレーム | GS11 |

| タイプ | 壁基準耐力 $l =$ 柱間隔 (m) | | | セット内容 | 商品名 | 商品コード |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|-------|
| | 筋かい断面寸法 15×90[mm] | 筋かい断面寸法 30×90[mm] | 筋かい断面寸法 45×90[mm] | | | |
|  | $1.6 + 1.4 \times 1 / l$ [kN/m] | $2.4 + 1.4 \times 1 / l$ [kN/m] | $3.2 + 1.4 \times 1 / l$ [kN/m] | 柱頭金物【ホールダウンボルト 20(20kN)】 柱脚金物【エルダ 10(10kN)】 フレーム補強金具【シールドフレーム(10kN)】 ビス | ガーディアン・シールド 木製ブレース | GS21 |

標準柱頭金物 (筋かいなし)



ホールダウン
ボルト 20

| 商品コード | 短期引張耐力 | 告示 |
|-------|--------|----|
| 1925 | 20kN | ち |

工具 (ホールダウン ボルト 20 用)

| | | |
|---|---|---|
| <p>ビス締め付け用 (どれか1つ必要です)</p> <p>10mm 全長100mm 商品コード 5601</p> <p>10mm 全長100mm マグネット圧入式 商品コード 5634</p> <p>#3 全長110mm 商品コード 5603</p> | <p>M12用ナット締め付け用 (どれか1つ必要です)</p> <p>19mm 全長115mm インパクトドライバー用 商品コード 5638</p> <p>19mm 全長105mm インパクトドライバー用 商品コード 5617</p> <p>コンビネーションレンチ 19mm 商品コード 5620</p> | <p>ロングビットホルダー (どれか1つ必要です)</p> <p>全長 300mm 商品コード 5611</p> <p>全長 450mm 商品コード 5607</p> |
|---|---|---|

標準柱脚金物 (筋かいなし)



エルダ 10

| 商品コード | 短期引張耐力 | 告示 |
|-------|--------|----|
| 1923 | 10kN | へ |

工具 (エルダ 15 用)

| |
|---|
| <p>ビス締め付け用 (どれか1つ必要です)</p> <p>10mm 全長100mm 商品コード 5601</p> <p>10mm 全長100mm マグネット圧入式 商品コード 5634</p> <p>#3 全長110mm 商品コード 5603</p> |
|---|